










主な仕様・機能一覧表

POS・レジスターの機能比較表

		itr 5000		NR		FT		SX		AX	
											
		SPREAD- I	SPREAD-F	NR-3100F	NR-3100R	SPREAD-M	FT-350	SX-300F	SX-300R	AX-100	
基本情報	部門数	500 以上	500 以上	99 部門 ×3 シフト	99 部門 ×3 シフト	500 以上	99 部門 ×3 シフト	99 部門 ×3 シフト	99 部門 ×3 シフト	5 又は 10	
	部門キー	タッチパネル	タッチパネル	8	36	タッチパネル	6	12	15	5 又は 10	
	品番数	50000PLU 以上	50000PLU 以上	50000PLU	50000PLU	50000PLU 以上	—	1200	1200	—	
	品番キー	タッチパネル	タッチパネル	96	—	タッチパネル	—	117	—	—	
	キーレイアウト変更	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	プリンター	*	*	58mm サーマル 2 基	58mm サーマル 2 基	58mm サーマル 1 基	58mm サーマル 1 基	58mm サーマル 2 基	58mm サーマル 2 基	58mm サーマル 1 基	
	記録紙	電子ジャーナル *	電子ジャーナル	●	●	電子ジャーナル	電子ジャーナル	●	●	電子ジャーナル	
	PC 接続	LAN	LAN	LAN/RS-232C	LAN/RS-232C	LAN	—	—	—	—	
フォーマット	タイプ	分離型 *	分離型	分離型	分離型	分離型	分離型	分離型	分離型	一体型	
	紙幣収納	4 *	4 *	コンパクト : 3 スタンダード : 4 デラックス : 5	コンパクト : 3 スタンダード : 4 デラックス : 5	コンパクト : 3 スタンダード : 3 デラックス : 4	コンパクト : 3 スタンダード : 3 デラックス : 4	コンパクト : 3 スタンダード : 4 デラックス : 5	コンパクト : 3 スタンダード : 4 デラックス : 5	3	
	硬貨収納	8 *	8 *	コンパクト : 5 スタンダード : 8 デラックス : 9	コンパクト : 5 スタンダード : 8 デラックス : 9	コンパクト : 6 スタンダード : 5 デラックス : 8	コンパクト : 6 スタンダード : 5 デラックス : 8	コンパクト : 5 スタンダード : 8 デラックス : 9	コンパクト : 5 スタンダード : 8 デラックス : 9	5	
外形寸法・質量・価格	外形寸法 幅 × 高さ × 奥行 (mm)	本体	375 × 299 × 428	375 × 299 × 428	360 × 438 × 238 (最大高 285)	360 × 438 × 238 (最大高 285)	本体 : 222 × 445 × 165 客表示 : 216 × 108 × 245	222 × 458 × 156 (最大高 190)	350 × 429 × 188 (最大高 254)	350 × 429 × 188 (最大高 254)	330 × 400 × 230
		フロント	410 × 415 × 114 *	410 × 415 × 114 *	コンパクト 350 × 405 × 104 スタンダード 410 × 415 × 114 デラックス 460 × 460 × 126	コンパクト 350 × 405 × 104 スタンダード 410 × 415 × 114 デラックス 460 × 460 × 126	コンパクト 222 × 450 × 96 スタンダード 330 × 405 × 94 デラックス 410 × 415 × 114	コンパクト 222 × 450 × 96 スタンダード 330 × 405 × 94 デラックス 410 × 415 × 114	コンパクト 350 × 405 × 104 スタンダード 410 × 415 × 114 デラックス 460 × 460 × 126	コンパクト 350 × 405 × 104 スタンダード 410 × 415 × 114 デラックス 460 × 460 × 126	
	質量 (kg)	9.5 (HDD 含む)	9.5 (HDD 含む)	9.0	9.0	本体 : 4.2 客表示 : 1.0	3.8	6.4	6.9	5.0	
電源・その他	電源	100V ± 10% (50/60Hz)	100V ± 10% (50/60Hz)	100V ± 10V (50/60Hz)	100V ± 10V (50/60Hz)	100V ± 10% (50/60Hz)	100V ± 10% (50/60Hz)	100V ± 10% (50/60Hz)	100V ± 10% (50/60Hz)	100V ± 10% (50/60Hz)	
	バックアップ媒体	USB メモリなど	USB メモリなど	CF カード *	CF カード *	USB メモリなど *	SD カード *	SD カード *	SD カード *	—	
	消費電力	37W	37W	最大消費電力 : 36W 待機時消費電力 : 17.5W	最大消費電力 : 36W 待機時消費電力 : 17.5W	26W	最大消費電力 : 25W 待機時消費電力 : 8W	最大消費電力 : 45W 待機時消費電力 : 11W	最大消費電力 : 45W 待機時消費電力 : 11W	最大消費電力 : 35W 待機時消費電力 : 8W	
	OS	WindowsXP Professional	WindowsXP Professional	—	—	WindowsXP Embedded for POS	—	—	—	—	
	CPU	Celeron M 1GHz	Celeron M 1GHz	—	—	AMD Geode LX800	—	—	—	—	
	メモリ	1GB	1GB	—	—	512MByte	—	—	—	—	
オプション	バーコード対応	●	●	●	●	●	—	—	—	—	
	ポイントカード対応	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
	自動釣銭機対応	●	●	●	●	●	●	—	—	—	
	EXCELLEO 対応	—	●	—	—	—	—	—	—	—	
	Scute 対応	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	レボメル対応	—	—	●	●	—	●	—	—	●	

* オプションによる